消泡剤D　取扱説明書

この度は、「消泡剤D」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙は、本製品を正しくお使いいただくための手引きです。本製品を安全に、正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読み下さい。また必要なときにいつでもご覧いただけるよう、大切に保管して下さい。

本製品はエポキシ・ウレタン樹脂用の消泡剤です。
少量滴下することにより、泡の少ない硬化物が得られます。

安全にお使いいただくために

※本紙では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、次のように記載しています。
注意事項を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを示しています。

警告	**取扱いを誤った場合、「人が死亡または重症などを負う可能性が想定される内容」を示しています。**
注意	**取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容」を示しています。**

 警告

1. 引火性の液体である。
2. 健康に有害な物質を含んでいる。

■火気のある場所（ストーブの近くなど）、また高温の場所では絶対に使用しないで下さい。

注意

■他の容器への移し替えはしないで下さい。誤飲事故の原因になります。
■子供の手の届かない所に保管して下さい。
■充分に換気のできる場所で使用し、蒸気は吸い込まないようにして下さい。
■取扱い中は、皮膚に触れないようにして、保護めがね、保護手袋、前掛け、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを着用して下さい。
■取扱い後は、手、顔、首筋などをよく洗い、うがいを充分に行って下さい。
■作業着等衣服に付着した場合には、汚染された衣服を直ちに脱ぎ、石鹸水で完全に洗い流して下さい。
■容器からこぼれた場合には、吸着しやすいものに染み込ませた後、密閉容器に回収して下さい。
■皮膚に付着した場合には、石鹸水で完全に洗い流して下さい。
■目に入った場合には、１５分以上洗眼した後、直ちに眼科医の診察を受けて下さい。
■蒸気・ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にした後、医師の診察を受けて下さい。
■誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けて下さい。
■保管に関しては、容器を密閉し、直射日光や火気を避け、涼しい乾燥した場所にて保管して下さい。
■容器は、中身を使い切ってから廃棄して下さい。
■廃棄物の処理方法は、お住まいの各自治体の指示に従がって下さい。

中身を確認して下さい

■消泡剤D　×１　　■取扱説明書（本紙）　×１
■スポイト　×１

使用方法

下記の使用方法を厳守してご使用下さい。
➢主剤と硬化剤を攪拌する前に本製品を添加して下さい。
➢エポキシまたはウレタン樹脂１００gに対し、付属のスポイトで１滴だけ添加して下さい。
（入れすぎに注意！）

使用上の注意
➢本製品はエポキシおよびウレタン樹脂用の消泡剤です。他の薬品には使用しないで下さい。
➢本製品の入れすぎにご注意ください。添加量を誤ると硬化不良の原因になります。
➢硬化物が透明品の場合、濁りが生じ、透明性が低下する恐れがあります。
➢本製品は、液面の泡に対して有効です。液中の泡に対しては効果がありませんのでご注意下さい。

性　状

成　　分	ビニル系重合物、キシレン、酢酸ブチル 酢酸エチル、酢酸イソアミル
危険物区分　（消防法）	第四類第一石油類　非水溶性液体

その他

■品質管理には万全を期しておりますが、新品の状態で、原料中に異物が混入していたり、原料が変質している場合は、ご購入された販売店または弊社までご連絡下さい。
■改良のため、製品の仕様を予告なく変更する事があります。
■本製品がお客様の用途に適しているかどうか、充分ご検討のうえ、お客様の責任でお決めいただくよう、お願いします。また、詳細な用途やその使用条件などは、弊社が管理できる範囲外のため、責任は負いかねます。
■この商品は国内向けです。日本国外に持ち出される際は、事前にご相談下さい。
■詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート（M.S.D.S.）をご参照下さい。

製造販売元　**日新レジン株式会社**
〒245-0053　神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２２８０番地
TEL　045-811-1093　FAX　045-811-0422

2005/04/05①